



# LINEA SPIN

PUERTAS AUTOMÁTICAS GIRATORIAS

**SERVAS**  
ACCESS

# ELEGANCIA A MEDIDA

Las puertas giratorias de Servas Access son técnicamente refinadas y totalmente silenciosas en su operación. Disponibles en configuraciones con dos, tres y cuatro hojas y tamaños de hasta 7.500mm de diámetro. Prácticamente cualquier combinación es posible. El mecanismo puede estar ubicado en el techo o invisible bajo el suelo, y la terminación puede ser en cualquier color RAL, anodizado, acero inoxidable o todo vidrio.



# COMODIDAD

La estética de la puerta giratoria se funde con la comodidad de una puerta automática, dando como resultado accesos imponentes y funcionales.

## SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

El destacable nivel de seguridad es un distintivo en todas nuestras puertas, con un gran número de sofisticados sensores logran certificación de las más exigentes normativas europeas.

Para habilitar el fácil acceso a sillas de ruedas o personas con movilidad reducida, las puertas de Servas Access disponen de un pulsador para reducir la velocidad.



## APTAS PARA RUTAS DE ESCAPE




El sistema opcional de hojas colapsables, permite utilizar las imponentes puertas giratorias aun cuando son el único acceso y deben oficiar de ruta de escape.

Este sistema permite también ingresar materiales voluminosos que no entrarían por puertas giratorias de hojas fijas, lo que las hace una opción ideal para grandes centros comerciales y de convenciones.



## PUERTAS AUTOMÁTICAS GIRATORIAS

### PUERTAS



#### Tipos de Puertas

Diámetro

Altura de paso libre máxima

Altura Canopy mínima

Velocidad

Volumen de circulación

#### 3 HOJAS

1500 a 7000 mm

3000 mm

350 mm para  $\varnothing < 3.500$  mm

4,2 rpm para  $\varnothing < 3.500$  mm

1.800 p/h para  $\varnothing 2.500$

2.205 p/h para  $\varnothing 3.500$

#### 4 HOJAS

1600 - 7000 mm

3000 mm

350 mm para  $\varnothing < 3.500$  mm

4,2 rpm para  $\varnothing < 3.500$  mm

2.400 p/h para  $\varnothing 2.500$

3.220 p/h para  $\varnothing 3.500$

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico

Temperatura de operación

220 V o 120 V - 50/60 Hz - monofásico

250 W ( $\varnothing 2.000$  mm) / 1.600W ( $\varnothing 6.000$  mm)

-15°C hasta + 50°C

## EQUIPAMIENTO STANDARD

→ Switch de selección de modo de funcionamiento.

→ Pulsador de parada de emergencia.

→ Pulsador de baja velocidad para personas con movilidad reducida.

→ Todos los elementos de seguridad necesarios para cumplir los últimos standards internacionales.



ARGENTINA · BRASIL · CHILE  
COLOMBIA · PANAMÁ  
VENEZUELA

[www.access.servas.com](http://www.access.servas.com)

**ARGENTINA** - CASA MATRIZ

Adolfo Alsina 901  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[ventas@access.servas.com](mailto:ventas@access.servas.com)  
**+54 11 6841 3891**

**BRASIL**

Rua Barra Funda 430  
Barra Funda, Sao Paulo

[brasil@access.servas.com](mailto:brasil@access.servas.com)  
**+55 11 3197 4892**

**CHILE**

Calle Erasmo Escala 2117  
Dpto B-11, Santiago

[chile@access.servas.com](mailto:chile@access.servas.com)  
**+56 22 760 9195**

**COLOMBIA**

Calle 169 No. 67 - 25  
Of. 308 - Bogota

[colombia@access.servas.com](mailto:colombia@access.servas.com)  
**+57 1 382 6714**

**PANAMÁ**

Paitilla, Calle 8va. Sur y Calle 56  
Ramón H. Jurado, Edificio Paitilla  
Office Tower, Oficina 8-01

[panama@access.servas.com](mailto:panama@access.servas.com)  
**+507 833 9431**

**VENEZUELA**

Sta. Lucía con Av. Ppal. El Bosque  
Torre Credicard, Piso 5, Oficina 52  
Chacaltó, Caracas

[venezuela@access.servas.com](mailto:venezuela@access.servas.com)  
**+58 212 720 4782**