



LINEA PREMIUM

PUERTAS AUTOMÁTICAS ANTIPÁNICO

SO-20/a - SO 20/r

SERVAS
ACCESS

ANTIPÁNICO

Nuestra puerta corrediza SO-20/a con hojas pivotantes permite ser colapsada hacia afuera permitiendo un escape seguro en cualquier condición. Con un diseño robusto y durable, permite configuraciones de grandes dimensiones. En servicio normal, el sistema permite un paso fluido y confortable de las personas.



ALTERNATIVA FUNCIONAL

Nuestras puertas colapsables SO-20/a son una excelente solución para los casos en donde los accesos eventualmente necesiten el paso de materiales voluminosos, ó, la liberación del acceso para grandes flujos de personas. Como por ejemplo es el caso de concesionarias de vehículos, o centros de convenciones.

REDUNDANTE

El sistema de puertas redundantes **SO-20/r** aporta un máximo de seguridad con la duplicación de ciertos elementos por medio del control de todos los componentes de seguridad importantes. Durante el servicio en día, el sistema garantiza el funcionamiento ante una emergencia. Durante la noche, el bloqueo puede del accionamiento puede impedir la apertura no autorizada.



PERFILERÍA ANTIPÁNICO

El sistema de perfiles de 30 mm, permite la incorporación de vidrio laminado de 10 mm o vidrio con cámara de aire de hasta 24 mm.

Para el recubrimiento del mecanismo, disponemos de alternativas de 108 ó 150 mm.



PUERTAS PARA RUTA DE ESCAPE

Con tecnología de última generación nuestra línea de productos SO-20/a y SO-20/r están especialmente diseñadas y fabricadas para garantizar la seguridad en las rutas de escape ante cualquier circunstancia.



ELEMENTO DE CONTROL DIGITAL

Nueva unidad de control electrónica BDE-D de fácil visualización y configuración mediante menú de navegación intuitiva y universales para todos los automatismos de **Servas Access**.

ACCESORIOS STANDARD

- Batería de emergencia
- Cierres automáticos o manuales
- Desbloqueo manual interior


ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DISPONIBLES

- Radar de accionamiento
- Radar de accionamiento redundante
- Radar de accionamiento con sensor de seguridad infra-rojo incorporado
- Sensor higiénico infra- rojo (sin contacto)
- Pulsador
- Control remoto



PUERTAS AUTOMÁTICAS ANTIPÁNICO

PUERTAS



Tipos de Puertas

Ancho de paso libre

Altura de paso libre máxima

Dimensiones del mecanismo

Peso máximo de hojas

Velocidad de apertura

Elemento de configuración

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico

Temperatura de operación

2 HOJAS

800 - 2500 mm

2500 mm

194 x 108 / 150 mm

2 x 120 kg

1.0 s hasta 0,7 m

Panel digital gráfico con backlight

220 V - 50 / 60 Hz

85 W en operación / 25 W en reposo

-15° C hasta + 50° C

FUNCIONES STANDARD

- Modo automático con apertura total o reducida
- Abierto permanentemente
- Modo manual
- Paso unidireccional
- Bloqueado



ARGENTINA · BRASIL · CHILE
COLOMBIA · PANAMÁ
VENEZUELA

www.access.servas.com

ARGENTINA - CASA MATRIZ

Adolfo Alsina 901
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ventas@access.servas.com

+54 11 6841 3891

BRASIL

Rua Barra Funda 430
Barra Funda, Sao Paulo

brasil@access.servas.com
+55 11 3197 4892

CHILE

Calle Erasmo Escala 2117
Dpto B-11, Santiago

chile@access.servas.com
+56 22 760 9195

COLOMBIA

Calle 169 No. 67 - 25
Of. 308 - Bogota

colombia@access.servas.com
+57 1 382 6714

PANAMÁ

Paitilla, Calle 8va. Sur y Calle 56
Ramón H. Jurado, Edificio Paitilla
Office Tower, Oficina 8-01

panama@access.servas.com
+507 833 9431

VENEZUELA

Sta. Lucía con Av. Ppal. El Bosque
Torre Credicard, Piso 5, Oficina 52
Chacaíto, Caracas

venezuela@access.servas.com
+58 212 720 4782